

CASABELLA

vopsea lavabila alba pentru interior

DESCRIERE PRODUS:

Vopsea lavabila pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Produs cu continut redus de compusi organici volatili;
- Textura fina, matasoasa la atingere;
- Aplicabilitate usoara, etalare buna;
- Uscare rapida;
- Grad de alb ridicat cu rezistenta la ingalbenire;
- Aderenta foarte buna la suport;
- Formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor;
- Comportare buna la stocare (nu formeaza depozit neantrenabil).



DOMENII DE UTILIZARE:

Protectia si decorarea suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametrucasabella-vopsea-lavabila-pentru-interior	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen, tixotrop, fara impuritati	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1.65 ±0.02	SR EN ISO 2811-1
Finete frecare, max.	µm	100	SR EN ISO 1524
Viscozitate Brookfield (Rot 7, vit 100), temp. 23±1°C	mPa.s	2000	SR EN ISO 2555
Substante nevolatile (60 min./125°C), min.	%	60	SR EN ISO 3251
pH	-	8	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula			
Aspect pelicula	-	mat, uniform, fina la atingere	-
Putere de acoperire (CR), min.	%	98-99.5	SR EN ISO 2814
Grad de luciuri (85°)		Min.10	SR EN ISO 2813

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C

Umiditate relativa mediu: max.75%

Bd. Theodor Pallady nr. 51, București 032258 Telefon: +40 21 345 17 30; Fax: +40 21 345 19 30

Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-30°C
Nu se aplica sub 10°C sau pe suprafețe umede.

Pregătirea produsului:

- Înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de ulei sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului
- Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment

Pregătirea suportului și aplicarea:

Suprafețe interioare noi din zidărie, beton, tencuială, ipsos:

- Suprafața trebuie să fie perfect uscată
- Se curăță suprafața de stropii de tencuială, praf sau alte impurități
- Dacă suprafața este contaminată cu depozite de mușcăi acestea se îndepărtează cu POLISEPT soluție antimușcăi.
- Suportul curat se impregnează cu Casabella amorsa, Amorsa perete
- În cazul în care există riscul infiltrațiilor de apă se recomandă Amorsa NANO. Nanoparticulele patrund în profunzimea suportului și împiedică emigrarea sărurilor către suprafața suportului.
- Se aplică produsul CASABELLA vopsea lavabilă albă pentru interior în 2 straturi cu rolă, pensulă sau prin pulverizare. Pentru aplicarea primului strat, produsul se diluează cu apă în proporție de cca. 10 %, iar pentru al doilea, produsul se aplică nediluat.

Suprafețe interioare - zidărie, beton, tencuială, ipsos - vopsite în prealabil:

- Suprafețe vopsite în prealabil cu produse pe bază de dispersii apoase
- îndepărtarea porțiunilor neaderente
 - îndepărtarea prafului și a impurităților
 - efectuarea operațiilor de reparații (dacă este cazul)
 - îndepărtarea eventualelor depozite de mușcăiuri de pe suprafața de acoperit și tratarea suportului cu produse specifice
 - impregnarea suportului neacoperit cu Casabella amorsa, Amorsa perete
 - Suprafețe vopsite cu humă sau var:
 - îndepărtarea completă a stratului vechi prin raziură, spălare cu apă
 - impregnarea suportului cu Casabella amorsa, Amorsa perete
 - aplicarea vopselei se face la fel ca în cazul suprafețelor noi

Întreținerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare.

Consumul teoretic: 10 m²/litru/strat

TIMP DE USCARE:

la suprafața: ½ ore
pentru reacoperire: 2 ore

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă: 2.5L/4L/8.5L/15L/40 kg

Depozitare:

- În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30°C
- ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

36 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limită UE g/l: cat A/a 75(2007)/30(2010)
COV Produs,max .g/l: 30

